

## Accessories for Wireless products

### Измеритель напряженности поля swView 868 MHz

Артикул №: 1190393 (Старый артикул №: 90590025)

#### swView 868 MHz



#### Технические данные

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Стандарты                | EN 60947-5-1; EN 61000-6-2;<br>EN 301 489-1; EN 301 489-3;<br>EN 300 220-1, EN 300 220-2       |
| Корпус                   | Thermoplastic ABS<br>(Acryl-Butadien-Styrol) UL 94-HB<br>IP 44 согласно EN 60529               |
| Класс защиты             |  |
| Протокол                 | sWave®   |
| Индикатор                | LCD 3x16 ASCII signs   |
| Частота включений        | approx. 1200 telegrams depending<br>on the mode  |
| Мощность передачи        | < 20 mW в зависимости от<br>режима   |
| Вид модуляции            | FSK  |
| Скорость передачи данных | 66,67 kbps   |
| Ширина полосы канала     | 200 КГц  |
| Частота                  | 868,3 MHz  |
| Дальность действия       | макс. 400 м вне помещений,<br>макс. 40 м внутри помещений                                      |
| Электропитание           | 2AA батарейки (заменяемые)   |
| Режим ожидания           | after 5 min.   |
| Срок службы батареи      | В режиме ожидания: пригл. 3<br>года, активный режим<br>(непрерывная работа): пригл. 12<br>дней |
| Окружающая температура   | -20 °C ... +85 °C  |

Ошибки и технические изменения оставляются за собой.