



## Выключатели положения для взрывоопасных зон с функцией безопасности Ex 14 WR 2Ö - 10m Артикул №: по запросу

### Особенности / опции


- Ex зоны 1 и 21
- Пластиковый корпус
- С защитной изоляцией
- Плавное переключение  $\ominus$ , 2 НЗ-контакта с двойным разрывом цепи
- Монтажный размер по EN 50047
- С возможностью последовательного включения

- С готовой проводкой, длина кабеля 10 м
- Привод: роликовый толкатель с уплотнительной манжетой WR
- Скорость приведения в действие макс. 0,5 м/сек при вертикальном угле наезда 25°
- Металлический ролик
- Манжета для защиты от проникновения грязи
- Внимание: при заказе пожалуйста укажите необходимые разрешения для России, Китая, Бразилии и Северной Америки!

### Примечание

- По требованию возможна поставка привода, повернутого на 90°

### Размеры



### Технические данные

Стандарты	EN 60947-5-1; EN 1088; EN 60079-0, EN 60079-1, EN 60079-31; EN ISO 13849-1
Корпус	стеклонаполненный, ударостойкий, не поддерживающий горение пластик UL 94-V0 IP 65 по IEC/EN 60529
Класс защиты	серебро
Материал контактов	slow action
Переключающая система	2 НЗ контакта с двойным разрывом цепи Zb, гальванически развязанные контактные перемычки, НЗ-контакт с принудительным размыканием $\ominus$
Коммутирующие элементы	Соединительные провода H05VV-F 4 x 0,75 мм <sup>2</sup> 2 миллиона
Вид подключения	макс. 20 лет
$V_{10d}$ (10 % номинальной нагрузки)	4 kV
$T_M$	250 V
$U_{imp}$	T6: 6 A, T5: 3 A
$U_i$	6 A/250 В перем напряжение; 0,25 A/230 В пост. напряжение
$I_{the}$	AC-15; DC-13
$I_e/U_e$	6 A gG/gN предохранитель
Категории использования	
Защита от короткого замыкания	
Температура окружающей среды	T6: -20 °C ... +65 °C, T5: -20 °C ... +90 °C
Мех. долговечность	> 1 миллион циклов включения
Частота переключения	1800 в час
Точность повторения точки переключения	± 0,1 мм
Ширина размыкания контактов	макс. 2 x 4 мм
Примечание	Switch must be protected from mechanical damage!
Взрывная защищенность	$\text{Ex}$ II 2G Ex d IIC T6/T5 Gb, $\text{Ex}$ II 2D Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP65 IECEx Ex d IIC T6/T5 Gb,



## Выключатели положения для взрывоопасных зон с функцией безопасности Ex 14 WR 2Ö - 10m Артикул №: по запросу


Сертификаты тестов

Ex tb IIIC T80 °C/T95 °C Db IP65  
PTB 03 ATEX 1070 X  
IECEX PTB 06.0098X



Ошибки и технические изменения оставляются за собой.

### Коммутационная схема



### Диаграмма хода контактов

